



Caractéristiques Ledvance Panneau LED IndiviLED 33W 4000lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Réf. | 235414 |
| EAN | 4058075201156 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | PANEL INDV 600 33W/4000K |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |
| Gamme | IndiviLED |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Lampe Incluse | Oui |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121 |
| Indice de Protection | IP40 - Résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |

Connexion du Luminaire Borne à vis, 2 pôles

Facteur de puissance >0.90

Référence Article Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage Encastré

UGR < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs

Couverture Optique PC (Polycarbonate)

Température de fonctionnement De -20 à + 45

Eclairage de Secours Eclairage de secours inclus

Couleur du Luminaire Blanc

Matériaux Aluminium

Couleur du boîtier Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED 60x60cm

Longueur (mm) 595

Largeur (mm) 595

Hauteur (mm) 50

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**